



PX-GLILON-LED

מבנה הגוף

- פח דקופירט צבוע בצבע אפוקסי לבן או אפור 9006 RAL
- מפזר: שלט פוליקרבונט כבה מאליו חרוט בגודל תיקני
- ממיר: ממיר תיקני מיוחד לתאורת LED בעל מנגנון VQ
- סוללה: ניקל קדמיום או ניקל מטל High Temperature
- נורה: LED בצבע לבן, עוצמת תאורה 6000mcd Super Bright LED Lamp
- זמני תאורה במצב חירום: 90 דקות / 120 דקות
- ביקורת: לחצן בדיקה TEST ונורית ציון טעינה ירוקה
- אפשרות לתוספת בדיקה עצמית ו/או DALI
- דרגת אטימות IP 20
- שילוט: גודל אות 15 ס"מ, חד או דו צדדי, כיתוב לפי בחירה
- זמן טעינה: 24 שעות
- בעל תו תקן ישראלי

התקנה	מצב פעולה	סוג נורה	מס. קטלוגי
קיר/תקרה	דו-תכליתי	LED	206910.G
שקוע	דו-תכליתי	LED	206912.G
דגל	דו-תכליתי	LED	206910.3G
תליה על כבל פלדה או מוטות	דו-תכליתי	LED	206910.4G

